

Автоматические выключатели E2S/H-LTT, E2S/MS-LTT, E2S-LTT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 1000 3р F HR LTT (исполнение на -40С)



Описание	
Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1000 3р F HR LTT (исполнение на -40С)	
Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Номин. раб. ток Ie	1000
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	296
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1000 3р W MP LTT (исполнение на -40С)



Описание	
Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 1000 3р W MP LTT (исполнение на -40С)	
Конструкция прибора	Выдвижное/выкатное устройство
Тип элемента управления	Кнопка нажимная
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	0
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Высота корпуса	461
Ширина корпуса	324
Глубина корпуса	396.5
Количество полюсов	3
Номин. продолжительный ток Iu	1000

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 1000 4p F HR LTT (исполнение на -40С)



Описание	
Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1000 4p F HR LTT (исполнение на -40С)	
Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Номин. раб. ток Ie	1000
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	386
Глубина корпуса	302

Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1000 4p W MP LTT (исполнение на -40С) ABB



Описание
Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 1000 4p W MP LTT (исполнение на -40С)

- Номин. продолжительный ток Iu, A:1000
- Высота корпуса, мм:461
- Ширина корпуса, мм:414
- Глубина корпуса, мм:396.5
- Номин. напряжение изоляции Ui, В:1000
- Количество полюсов:4
- Пригоден в качестве устройства аварийной остановки:Нет
- Конструкция прибора:Выдвижное/выкатное устройство
- Тип элемента управления:Кнопка нажимная
- Степень защиты (IP), передняя сторона:IP65

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 1250 3p F HR LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1250 3p F HR LTT (исполнение на -40С)

Номин. напряжение изоляции U_i	1000
Номин. раб. ток I_e	1250
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	296
Глубина корпуса	302

Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1250 3p W MP LTT (исполнение на -40С)



Характеристики

- Код производителя: 1SDA058867R5
- Альтернативный код производителя: SAC 1SDA0 58867 R5
- Код PAEK: 497720
- Конструкция прибора: Выдвижное/выкатное устройство
- Тип элемента управления: Кнопка нажимная
- Пригоден в качестве устройства аварийной остановки: нет
- Степень защиты (IP), передняя сторона: IP65
- Количество полюсов: 3
- Номин. продолжительный ток I_u : 1250 A
- Высота корпуса: 461 мм
- Ширина корпуса: 324 мм
- Глубина корпуса: 396.5 мм
- Номин. напряжение изоляции U_i : 1000 В

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 1250 4p F HR LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1250 4p F HR LTT (исполнение на -40С)

Номин. напряжение изоляции U_i	1000
Номин. раб. ток I_e	1250
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	386
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1250 4p W MP LTT (исполнение на -40С)



Характеристики

Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 1250 4p W MP LTT (исполнение на -40С)

Конструкция прибора	Выдвижное/выкатное устройство
Тип элемента управления	Кнопка нажимная
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	0
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Номин. напряжение изоляции U_i	1000
Высота корпуса	461
Ширина корпуса	414
Глубина корпуса	396.5
Количество полюсов	4
Номин. продолжительный ток I_n	1250

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 1600 3р F HR LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1600 3р F HR LTT (исполнение на -40С)

Номин. напряжение изоляции U_i	1000
Номин. раб. ток I_e	1600
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	296
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1600 3р W MP LTT (исполнение на -40С)



Характеристики

Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 1600 3р W MP LTT (исполнение на -40С)

Конструкция прибора	Выдвижное/выкатное устройство
Тип элемента управления	Кнопка нажимная
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	0
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Номин. напряжение изоляции U_i	1000
Высота корпуса	461
Ширина корпуса	324
Глубина корпуса	396.5
Количество полюсов	3
Номин. продолжительный ток I_n	1600

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 1600 4p F HR LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1600 3p F HR LTT (исполнение на -40С)

Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Номин. раб. ток Ie	1600
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	296
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1600 3p W MP LTT (исполнение на -40С)



Характеристики

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 1600 4p F HR LTT (исполнение на -40С)

Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Номин. раб. ток Ie	1600
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	386
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 1600 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 1600 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Конструкция прибора	Выдвижное/выкатное устройство
Тип элемента управления	Кнопка нажимная
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	0
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Высота корпуса	461
Ширина корпуса	414
Глубина корпуса	396.5
Количество полюсов	4
Номин. продолжительный ток Iu	1600

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 2000 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Характеристики

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 2000 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Номин. раб. ток Ie	2000
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	296
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 2000 3р W MP LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 2000 3р W MP LTT (исполнение на -40С)

Конструкция прибора	Выдвижное/выкатное устройство
Тип элемента управления	Кнопка нажимная
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	0
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Высота корпуса	461
Ширина корпуса	324
Глубина корпуса	396.5
Количество полюсов	3
Номин. продолжительный ток Iu	2000

ABB Emax Выключатель-разъединитель стационарный E2S/MS 2000 4р F HR LTT (исполнение на -40С)



Характеристики

Полные технические характеристики: ABB Emax стационарного выключателя-разъединителя E2S/MS 2000 4р F HR LTT (исполнение на -40С)

Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Номин. раб. ток Ie	2000
Высота корпуса	418
Ширина корпуса	386
Глубина корпуса	302

ABB Emax Выключатель-разъединитель выкатной E2S/MS 2000 4p W MP LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики: ABB Emax выкатного выключателя-разъединителя E2S/MS 2000 4p W MP LTT (исполнение на -40С)

Конструкция прибора	Выдвижное/выкатное устройство
Тип элемента управления	Кнопка нажимная
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	0
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP65
Номин. напряжение изоляции Ui	1000
Высота корпуса	461
Ширина корпуса	414
Глубина корпуса	396.5
Количество полюсов	4
Номин. продолжительный ток Iu	2000

Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058299R5
Расширенный артикул	1SDA058299R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P- LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение
на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058284R5
Расширенный артикул	1SDA058284R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA058284R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
выкатной E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на
-40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058300R5
Расширенный артикул	1SDA058300R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P- LSIG In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA058300R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058292R5
Расширенный артикул	1SDA058292R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058308R5
Расширенный артикул	1SDA058308R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSIG In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058283R5
Расширенный артикул	1SDA058283R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
выкатной E2S 800 PR121/P-LSI
In=800A 3p W MP LTT (исполнение
на -40C)**



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058299R5
Расширенный артикул	1SDA058299R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P- LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058291R5
Расширенный артикул	1SDA058291R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA058307R5
Расширенный артикул	1SDA058307R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 800 PR121/P-LSI In=800A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	800
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059304R5
Расширенный артикул	1SDA059304R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
стационарный E2S 1000 PR121/
P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)**



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059309R5
Расширенный артикул	1SDA059309R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
стационарный E2S 1000 PR121/
P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT
(исполнение на -40C)**



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059311R5
Расширенный артикул	1SDA059311R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA059311R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
выкатной E2S 1000 PR121/P-
LSIG In=1000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)**



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059312R5
Расширенный артикул	1SDA059312R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSIG In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA059312R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
выкатной E2S 1000 PR121/P-
LSI In=1000A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)**



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059306R5
Расширенный артикул	1SDA059306R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
выкатной E2S 1000 PR121/P-
LSI In=1000A 4p W MP LTT
(исполнение на -40C)**



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA059308R5
Расширенный артикул	1SDA059308R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1000 PR121/P-LSI In=1000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E2S 1250 PR121/P-LI
In=1250A 3p W MP LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055968R5
Расширенный артикул	1SDA055968R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LI In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
стационарный E2S 1250 PR121/
P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT
(исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055954R5
Расширенный артикул	1SDA055954R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055970R5
Расширенный артикул	1SDA055970R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055962R5
Расширенный артикул	1SDA055962R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA055962R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055978R5
Расширенный артикул	1SDA055978R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSIG In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055953R5
Расширенный артикул	1SDA055953R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA055953R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI
In=1250A 4p F HR LTT (исполнение
на -40C)**



Описание

Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055961R5
Расширенный артикул	1SDA055961R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический
выкатной E2S 1250 PR121/P-LSI
In=1250A 4p W MP LTT (исполнение
на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055977R5
Расширенный артикул	1SDA055977R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1250 PR121/P-LSI In=1250A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1250
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056000R5
Расширенный артикул	1SDA056000R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

**Выключатель автоматический
стационарный E2S 1600 PR121/P-LI
In=1600A 4p F HR LTT (исполнение
на -40C)**



Описание

**Полные технические характеристики Выключатель автоматический
стационарный E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)**

Производитель	ABB
Артикул	1SDA055992R5
Расширенный артикул	1SDA055992R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P- LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
стационарный E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на
-40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA055986R5
Расширенный артикул	1SDA055986R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
выкатной E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на
-40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056002R5
Расширенный артикул	1SDA056002R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P- LSIG In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P- LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
стационарный E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT
(исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA055994R5
Расширенный артикул	1SDA055994R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA055994R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
выкатной E2S 1600 PR121/P-LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение
на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056010R5
Расширенный артикул	1SDA056010R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P- LSIG In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
выкатной E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение
на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056001R5
Расширенный артикул	1SDA056001R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P- LSI In=1600A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056001R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/ P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
стационарный E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT
(исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA055993R5
Расширенный артикул	1SDA055993R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P- LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
выкатной E2S 1600 PR121/P-LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение
на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056009R5
Расширенный артикул	1SDA056009R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 1600 PR121/P- LSI In=1600A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	1600
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056016R5
Расширенный артикул	1SDA056016R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056032R5
Расширенный артикул	1SDA056032R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C) (1SDA056032R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056041R5
Расширенный артикул	1SDA056041R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P- LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056034R5
Расширенный артикул	1SDA056034R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P- LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056026R5
Расширенный артикул	1SDA056026R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056042R5
Расширенный артикул	1SDA056042R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSIG In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P- LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056017R5
Расширенный артикул	1SDA056017R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056017R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)



Описание

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40С)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056033R5
Расширенный артикул	1SDA056033R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 3p W MP LTT (исполнение на -40С) (1SDA056033R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	3
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток,А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический
стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C)

Производитель	ABB
Артикул	1SDA056025R5
Расширенный артикул	1SDA056025R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический стационарный E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p F HR LTT (исполнение на -40C) (1SDA056025R5)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Стационарное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Встраиваемое устройство фиксированной установки
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Монтажная плата
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка

Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)



Описание

Полные технические характеристики Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)

Производитель	<u>ABB</u>
Артикул	1SDA056041R5
Расширенный артикул	1SDA056041R5
Наименование в каталоге	Выключатель автоматический выкатной E2S 2000 PR121/P-LSI In=2000A 4p W MP LTT (исполнение на -40C)
Напряжение, В	690
Аналог	23960DEK
Вид привода	Электрический
Исполнение	Выкатное
Количество силовых полюсов	4
Конструкция	Выдвижное/выкатное устройство
Номинальный ток, А	2000
Род тока	Переменный (AC)
Сертификат	RU C-IT.ME77.B01738
Способ монтажа	Стационарный
Степень защиты	IP2X
Страна	Италия
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический воздушный
Тип расцепителя	Электронный
Тип управления	Кнопка



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>