

Автоматические выключатели AIR Formula S1B, S1N

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 3p F FC FC



Технические характеристики

Назначение	-
Номинальный ток	$\sqrt{3}$ фазный ток
Номинальный ток	10
Номинальный ток	3
Номинальный ток (IEC/EN 60898)	16
Номинальный ток	690 Δ фазный ток
Номинальный ток	фазный ток

Номинальный ток	125
Номинальный ток	50In
Номинальный ток (Im), Σ	125
Номинальный ток	8000
Номинальный ток	25000
Номинальный ток	$\sqrt{3}$ фазный ток
Номинальный ток	S1B 125 R10 Im=500 3p F FC

Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 3p F RF R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	50In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-во циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 3p F R
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 3p P MPMP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, A	10	Род тока	50In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), A	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, A	8000
Способ монтажа	плата Втычное	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 3p P MP
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 4p F FC FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	50In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 4p F FC
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 4p P MP R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	50In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата Втычное	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение		Механическая износостойкость (кол-во циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 4p P MP
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 4p F RP MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	50In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 4p F R
		Наименование в прайсе производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 3p F FCFC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	40In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-во циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 3p F FC
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 3p F R R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	40In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 3p F R R
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 4p F FCC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	40In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 4p F-FC
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 4p F R R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	40In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), A	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, A	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-во циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 4p F R R
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 4p P MP MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	40In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата Втычное	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R12.5 Im=500 4p P MP
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=160 3p F RF R



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	16	Род тока	10In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-во циклов)	Выключатель автоматический S1B-125 R16 Im=160 3p F R
		Наименование в прайсе производителя	

Выключатель автоматический

S1B 125 R16 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:	
Артикул:	-
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе
Тип изделия	
Номинальный ток, А	16
Количество силовых полюсов	3
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16
Напряжение, В	690 Монтажная
Способ монтажа	плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Вид привода	IP20
Степень защиты	Переменный (AC)
Род тока	31.5In
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Диапазон рабочих температур	125
Номинальный ток корпуса, А	8000
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 3p F R
Наименование в прайсе	
производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 3p P MP MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	16	Род тока	31.5In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата Втычное	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 3p P MP
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 4p F FC FC



Характеристики

Производитель:		
Артикул:	-	
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	
Тип изделия		
Номинальный ток, А	16	Тип расцепителяЭлектромагнитный,тепловой Нет
Количество силовых полюсов	4	Тип дополнительного расцепителяРучной
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	16	Вид приводаIP20
Напряжение, В	690 Монтажная	Степень защитыПеременный (AC)
Способ монтажа	плата	Род тока31.5In
Исполнение	Стационарное	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), Аот -25 до +70
		Диапазон рабочих температур125
		Номинальный ток корпуса, А8000
		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)25000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 4p F FC
		Наименование в прайсе производителя

Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 4p F R R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	16	Род тока	31.5In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-во циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R16 Im=500 4p F R R
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 3p F RF R



Характеристики

Производитель:		ABB	
Артикул:		-	
Ед.измерения:		Выключатель автоматический в литом корпусе	
Тип изделия		Расцепитель	
Номинальный ток, А	20	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Количество силовых полюсов	3	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	16	Вид привода	IP20
Напряжение, В	690 Монтажная	Степень защиты	Переменный (АС)
Способ монтажа	плата	Род тока	25In
Исполнение	Стационарное	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
		Диапазон рабочих температур	125
		Номинальный ток корпуса, А	8000
		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 3p F R
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 4p F FC FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	20	Род тока	25In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 4p F FC
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 4p F R R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	20	Род тока	25In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	125
Напряжение, В	690 Монтажная	Номинальный ток корпуса, А	8000
Способ монтажа	плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 4p F R
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 4p P MP MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	20	Род тока	25In
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	8000
Напряжение, В	690 Монтажная	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	125
Способ монтажа	плата Втычное	Номинальный ток корпуса, А	25000
Исполнение		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R20 Im=500 4p P MP
		Наименование в прайсе	
		производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R25 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	20In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	8000
Напряжение, В	690 Монтажная	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	125
Способ монтажа	плата	Номинальный ток корпуса, А	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R25 Im=500 3p F R
		Наименование в прайсе производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R25 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой Нет
Артикул:	-	Тип дополнительного расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	IP20
Тип изделия		Степень защиты	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	20In
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	8000
Напряжение, В	690 Монтажная	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	125
Способ монтажа	плата	Номинальный ток корпуса, А	25000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	Выключатель автоматический S1B 125 R25 Im=500 3p F R
		Наименование в прайсе производителя	

Выключатель автоматический S1B 125 R25 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	20In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R25 Im=500 4p P MP

Выключатель автоматический

S1B 125 R32 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1B 125 R32 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 4p F FC

Выключатель автоматический

S1B 125 R32 Im=500 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		ABB		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		S1B 125 R32 Im=500 4p P MP		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		-		Вид привода	Ручной
Тип изделия		Выключатель автоматический в литом корпусе		Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А		32		Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов		4		Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)		16		Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В		690		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа		Монтажная плата		Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение		Втычное		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
				Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R32 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=200 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=200 3p F R

Выключатель автоматический

S1 125 R40 Im=200 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=200 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R40 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R40 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=500 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R40 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=500 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R40 Im=500 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=500 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R40 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R40 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R50 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R50 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R50 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R50 Im=500 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R50 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R50 Im=500 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R50 Im=500 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия		Степень защиты	IP20
Выключатель автоматический в литом корпусе		Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	50	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Количество силовых полюсов	4	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Номинальный ток корпуса, А	125
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Исполнение	Стационарное	Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R50 Im=500 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R50 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
		Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	50	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Количество силовых полюсов	4	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Номинальный ток корпуса, А	125
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Исполнение	Втычное	Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R50 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R 3 Im= 30 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R63 Im=630 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R 3 Im= 30 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R63 Im=630 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R 3 Im= 30 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R63 Im=630 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R 3 Im= 30 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R63 Im=630 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R 3 Im= 30 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R63 Im=630 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R80 Im=800 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя		Электромагнитный,тепловой	
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя		Нет	
Ед.измерения:		Вид привода		Ручной	
Тип изделия		Степень защиты		IP20	
		Род тока		Переменный (AC)	
Номинальный ток, А	80	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А		10In	
Количество силовых полюсов	3	Диапазон рабочих температур		от -25 до +70	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Номинальный ток корпуса, А		125	
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)		8000	
Способ монтажа	Монтажная плата	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)		25000	
Исполнение	Стационарное	Наименование в прайсе производителя		Выключатель автоматический S1B 125 R80 Im=800 3p F R	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R80 Im=800 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R80 Im=800 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R80 Im=800 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R80 Im=800 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R80 Im=800 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный/Постоянный (AC/DC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R80 Im=800 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R80 Im=800 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R80 Im=800 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R100 Im=500 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Исполнение	Стационарное
Артикул:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	10	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	50In
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R10 Im=500 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R100 Im=1000 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R100 Im=1000 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R100 Im=1000 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R100 Im=1000 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R100 Im=1000 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R100 Im=1000 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1 125 R100 Im=1000 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R100 Im=1000 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1 125 R125 Im=1250 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R125 Im=1250 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1 125 R125 Im=1250 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R125 Im=1250 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1 125 R125 Im=1250 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R125 Im=1250 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1 125 R125 Im=1250 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	16	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1B 125 R125 Im=1250 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 FISS III C N M C 25



Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.5 кг	0	0	0	0.002 м.куб.

Выключатель автоматический S1N 125 FISS I C N M C 500



Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2. кг	0	0	0	0.002 м.куб.

Выключатель автоматический S1N 125 FISS I C N M C 25



Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2. кг	0	0	0	0.002 м.куб.

Выключатель автоматический S1N 125 I 500 I =100 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 I 500 In=100A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 Im=200 I_n=40 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 In=40A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 I_n=40 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 In=40A 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 I_n=40 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 In=40A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 I_n=40 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=200 In=40A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 Im=250 I_n=50 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=250 I _n =50A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=250 I_n=50 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=250 In=50A 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=250 I_n=50 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 12 Im=250 I _n =50A 4p F FC

Выключатель автоматический S1N 125 Im=250 I_n=50 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=250 In=50A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=320 I_n = 3 3p P MP



Характеристики

Производитель:		ABB	
Артикул:		S1N 125	
Ед.измерения:		-	
Тип изделия		Выключатель автоматический в литом корпусе	
Номинальный ток, А		63	
Количество силовых полюсов		3	
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)		25	
Напряжение, В		690	
Способ монтажа		Монтажная плата	
Исполнение		Втычное	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=320 I_n = 3 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=320 I _n =63A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 л

Выключатель автоматический S1N 125 Im=320 I_n = 3 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=320 In=63A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 I_n=80 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 In=80A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 I_n=80 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя		Электромагнитный,тепловой	
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя		Нет	
Ед.измерения:		Вид привода		Ручной	
Тип изделия		Степень защиты		IP20	
Номинальный ток, А		Род тока		Переменный (АС)	
Количество силовых полюсов		Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А		5In	
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)		Диапазон рабочих температур		от -25 до +70	
Напряжение, В		Номинальный ток корпуса, А		125	
Способ монтажа		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)		8000	
Исполнение		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)		25000	
		Наименование в прайсе производителя		Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 In=80A 3p P MP	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 I_n=80 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 I _n =80A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 I_n=80 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=400 I _n =80A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=500 I_n=50 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=500 I _n =50A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

A black and white photograph of an ABB SACE G1 circuit breaker. The device is a vertical, rectangular unit with a textured, ribbed surface. It features a prominent red handle in the center, which is currently in the 'On' position. To the left of the handle is a small circular indicator light. Above the handle, the text 'ABB' and 'SACE G1' are visible. The top of the unit has several horizontal slots for ventilation or cable entry.

הַיְּהוּדִים

$\odot$	γ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	γ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}$	1	1.2 $\frac{1}{2}$	0.12 $\frac{1}{2}$	0.103 $\frac{1}{2}$	0.07 $\frac{1}{2}$	0.865 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Выключатель автоматический S1N 125 Im=500 I_n=50 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=500 I _n =50A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=500 I_n=50 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=500 In=50A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 Im= 30 I_n = 3 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=630 In=63A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический
S1N 125 Im= 30 I_n = 3 3p P MP



۱-۲-۳-۴-۵-۶

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

F F L L L K F = 7 4 2 4 || F, L L U H H F

$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\frac{1}{2}$	IP20
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ (AC)
$\frac{1}{2}$	10In
$(Im), \Sigma$	
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} - 25 \frac{1}{2} + 70$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$, 125
Σ	
$\leq \frac{1}{2}$	8000
$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{2}$	25000
$\frac{1}{2}$	
$\frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$ S1N
$\frac{1}{2}$	125 Im=630 In=63A 3p P MP

[illegible]

$\otimes$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\alpha \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\sqrt{\gamma \gamma}$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\sqrt{\gamma \gamma \gamma}$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$
1	$\gamma \gamma$	1	1.2 $\gamma \gamma$	0.12 γ	0.103 γ	0.07 γ	0.865 $\gamma \gamma \gamma \gamma$

Выключатель автоматический S1N 125 Im= 30 I = 3 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=630 In=63A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im= 30 I = 3 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=630 In=63A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 Im=800 I_n=80 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=800 In=80A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

A black and white photograph of an ABB SACE G1 circuit breaker. The device is a vertical, rectangular unit with a textured, ribbed surface. It features a prominent red handle in the center, which is currently in the 'On' position. To the left of the handle is a small circular indicator light. Above the handle, the text 'ABB' and 'SACE G1' are visible. The top of the unit has several horizontal slots for ventilation or cable entry. The overall design is industrial and functional.

$\otimes$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$
1	$\gamma \gamma$	1	1.2 $\gamma \gamma$	0.12 γ	0.103 γ	0.07 γ	0.865 $\gamma \gamma \gamma$

Выключатель автоматический S1N 125 Im=800 I_n=80 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=800 In=80A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

A close-up photograph of an ABB SACE G1 circuit breaker. The device is dark grey with a red handle in the 'on' position. The handle has 'on' and 'off' markings. The ABB logo and 'SACE G1' are visible on the front panel. The top of the unit shows three terminal blocks for wiring.

	-
	80
	4
	25
(AC)(IEC/EN 60898)	
	690

[illegible]

$\otimes$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\sqrt{\gamma \gamma}$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\sqrt{\gamma \gamma \gamma \gamma}$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$
1	$\gamma \gamma$	1	1.7 $\gamma \gamma$	0.12 $\gamma \gamma$	0.103 $\gamma \gamma$	0.07 $\gamma \gamma$	0.865 $\gamma \gamma \gamma \gamma$

**Выключатель автоматический
S1N 125 Im=1000 I_n=100 3p F FC**

[illegible]

$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	
$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	-
$\frac{d}{dx} x^2 = 2x$	$\sqrt{1-x^2} = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{x\sqrt{1-x^2}}{2}$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	100
$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$	3
$\frac{d}{dx} e^x = e^x$	25
$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$	(AC)(IEC/EN 60898)
$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$	690
$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$	$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
$\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$	$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

[illegible]

הַיְּהוָה יִשְׁמַר

$\odot$	γ	α	$\sqrt{\mu}$	$\frac{1}{\mu}$	$\frac{1}{\mu^2}$	$\sqrt{\frac{1}{\mu}}$	$\frac{1}{\mu^3}$
1	1	1	1.2	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический

S1N 125 Im=1000 I_n=100 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=1000 In=100A 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 Im=1000 I_n=100 4p F FC



Характеристики

Производитель:	ABB	
Артикул:	S1N 125	
Ед.измерения:	-	
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	
Номинальный ток, А	100	Тип расцепителя Электромагнитный,тепловой
Количество силовых полюсов	4	Тип дополнительного расцепителя Нет
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Вид привода Ручной
Напряжение, В	690	Степень защиты IP20
Способ монтажа	Монтажная плата	Род тока Переменный (AC)
Исполнение	Стационарное	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А 10I _n
		Диапазон рабочих температур от -25 до +70
		Номинальный ток корпуса, А 125
		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов) 8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов) 25000
		Наименование в прайсе производителя Выключатель автоматический S1N 125 Im=1000 In=100A 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=1000 I_n=100 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=1000 In=100A 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=1250 I_n=125 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=1250 I _n =125A 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 Im=1250 I_n=125 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, A	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), A	10In
Номинальная отключающая способность, кA (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, A	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 Im=1250 In=125A 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 Im=1250 I_n=125 4p P MP



נתונים כלליים

סדרת מוצר	
סוג מוצר	-
מאפיין	✓ מנגנון הפעלה ידני עם מנגנון עצירה
רמת הגנה מפני מכתמים	125
מספר פולי	4
רמת הגנה מפני מכתמים (AC)(IEC/EN 60898)	25
רמת הגנה מפני מכתמים	690
מאפיין	Δ מנגנון הפעלה ידני
מאפיין	✓ מנגנון הפעלה ידני

מאפיין	פולי
מאפיין	ר
מאפיין	מנגנון הפעלה ידני
מאפיין	IP20
מאפיין	מנגנון הפעלה ידני (AC)
מאפיין	10In
מאפיין	25-70
מאפיין	125
מאפיין	8000
מאפיין	25000
מאפיין	S1N 125 Im=1250 In=125A 4p P MP

נתונים טכניים

סדר	מאפיין	מאפיין	מאפיין	מאפיין	מאפיין	מאפיין
1	1	1.7	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	50In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 3p F FC

Упаковка







№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 3p F R

[illegible]

J T F U W ■

Σ	Σ	
$\cap$	∩	-
$\sqrt{\quad}$	√	
Σ	Σ	10
$\leq$	≤	
$\frac{\quad}{\quad}$	$\frac{\quad}{\quad}$	3
$\frac{\quad}{\quad}$	$\frac{\quad}{\quad}$	25
(AC)	(AC)	(IEC/EN 60898)
$\sqrt{\quad}$	√	690
$\triangle$	△	
$\neq$	≠	

	
	
	
	
	IP20
	J Lm Lm F(AC)
	50In
(Im), Σ	
	±-25 ± +70
	
	8000
	
	125
Σ	
	25000
	
	S1N
	125 R10 Im=500 3p F R

אין אונזערע ארבעטן

*	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}$	1	1.2 $\frac{1}{2}$	0.13 $\frac{1}{2}$	0.076 $\frac{1}{2}$	0.07 $\frac{1}{2}$	0.692 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя		Электромагнитный,тепловой	
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя		Нет	
Ед.измерения:		Вид привода		Ручной	
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты		IP20	
Номинальный ток, А	10	Род тока		Переменный (AC)	
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А		50In	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур		от -25 до +70	
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А		125	
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)		8000	
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)		25000	
		Наименование в прайсе производителя		Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 3p P MP	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 4p F R



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

[illegible]

Σ	10
$\cap$	-
$\sqrt{\quad}$	25
Σ	10
$\leq$	4
$\frac{\quad}{\quad}$	4
$\frac{\quad}{\quad}$	25
(AC)(IEC/EN 60898)	
$\sqrt{\quad}$	690
$\triangle$	
$\neq$	

[illegible]

ה'תשס"ב

$\#$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\sqrt{\gamma \gamma}$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$	$\gamma \gamma \gamma \gamma \gamma$	$\sqrt{\gamma \gamma \gamma}$	$\gamma \gamma \gamma \gamma$
1	$\gamma \gamma$	1	1.7 $\gamma \gamma$	0.12 γ	0.103 γ	0.07 γ	0.865 $\gamma \gamma \gamma \gamma$

Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	50In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R10 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R12 5 Im=1 0 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.8In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R12.5 Im=160 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R12.5 Im=500 3p F FC



נתונים כלכליים

פרמטרים כלכליים	
סדרה	
מספר מודל	-
מספר סדרה	√
מספר סדרה	12.5
מספר סדרה	3
מספר סדרה	25
מספר סדרה	690
מספר סדרה	0.13
מספר סדרה	0.076
מספר סדרה	0.07
מספר סדרה	0.692

פרמטרים טכניים	
מספר סדרה	125
מספר סדרה	8000
מספר סדרה	25000
מספר סדרה	125 R12.5 Im=500 3p F FC

נתונים טכניים

סדרה	מספר סדרה	מספר סדרה	מספר סדרה	מספר סדרה	מספר סדרה	מספר סדרה	מספר סדרה
1	1	1.2	0.13	0.076	0.07	0.692	0.692

Выключатель автоматический S1N 125 R12.5 Im=500 3p F R



$\sum_{i=1}^n x_i$	-	$\sum_{i=1}^n x_i$	-
$\sqrt{a^2+b^2}$	$\sqrt{a^2+b^2}$	$\sqrt{a^2+b^2}$	$\sqrt{a^2+b^2}$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	12.5	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	12.5
$\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	3	$\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	3
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	25	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	25
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	690	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	690
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$
$\neq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\neq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	25000	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	25000
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$
$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$	$\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i$

הנהלת בית דין

α	$\gamma = 10^{-1}$	$\gamma = 10^{-2}$	$\sqrt{\gamma}$	$\frac{1}{\gamma}$	$\frac{1}{\gamma^2}$	$\sqrt{\frac{1}{\gamma}}$	$\frac{1}{\gamma^3}$
1	10^{-1}	1	1.2	0.13	0.076	0.07	0.692

Выключатель автоматический S1N 125 R12.5 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя		Электромагнитный,тепловой			
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя		Нет			
Ед. измерения:		-		Вид привода		Ручной	
Тип изделия		Выключатель автоматический в литом корпусе		Степень защиты		IP20	
Номинальный ток, А		12.5		Род тока		Переменный (AC)	
Количество силовых полюсов		3		Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А		40In	
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)		25		Диапазон рабочих температур		от -25 до +70	
Напряжение, В		690		Номинальный ток корпуса, А		125	
Способ монтажа		Монтажная плата		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)		8000	
Исполнение		Втычное		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)		25000	
				Наименование в прайсе производителя		Выключатель автоматический S1N 125 R12.5 Im=500 3p P MP	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R12.5 Im=500 4p F FC



נתון לפרטות

סדרת המוצר	
סדרת המוצר	
סדרת המוצר	-
סדרת המוצר	✓
סדרת המוצר	12.5
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25
סדרת המוצר	690
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25000

סדרת המוצר	12.5
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25
סדרת המוצר	690
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25000
סדרת המוצר	12.5
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25000
סדרת המוצר	12.5
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25000

נתון לפרטות

סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר
1	1	1.7	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический S1N 125 R12.5 Im=500 4p P MP



נתונים כלליים

סדרת המוצר	
סדרת המוצר:	
מספר מודל	-
מספר מודל	√ חסימת זרם גבוהה וזמן הפסקה קצר
רמת הגנה מפני זרם חשמלי Σ	12.5
סוג הזרם הנפרד	4
רמת הגנה מפני זרם חשמלי התאמה ל-IEC/EN 60898	25
רמת הגנה מפני זרם חשמלי √	690
זמן הפסקה	Δ זמן הפסקה
זמן הפסקה	√ זמן הפסקה

מספר מודל	פירוט מוצר
מספר מודל	ר. א.
מספר מודל	מספר מודל
√ מספר מודל	מספר מודל
מספר מודל	IP20
מספר מודל	זמן הפסקה (AC)
מספר מודל	40In (Im), Σ
מספר מודל	מספר מודל -25 ו+70
מספר מודל	125 Σ
מספר מודל	8000
מספר מודל	25000
מספר מודל	√ חסימת זרם גבוהה וזמן הפסקה קצר S1N 125 R12.5 Im=500 4p P MP

נתונים טכניים

סדרת המוצר	מספר מודל	√ מספר מודל	מספר מודל	מספר מודל	מספר מודל	מספר מודל
1	1	1.7	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический

S1N 125 R16 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	31.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R16 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R1 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	31.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R16 Im=500 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R1 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед. измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	31.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R16 Im=500 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R1 Im=500 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	31.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R16 Im=500 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R1 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	31.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R16 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=200 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=200 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R20 Im=500 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	25In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=500 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R20 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	25In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	25In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=500 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R20 Im=500 4p F R



נתונים כלליים

סדרת המוצר	
סדרת המוצר	
סדרת המוצר	-
סדרת המוצר	✓
סדרת המוצר	20
סדרת המוצר	4
סדרת המוצר	25
סדרת המוצר	690
סדרת המוצר	0.12
סדרת המוצר	0.103

סדרת המוצר	פוליפולריות
סדרת המוצר	20
סדרת המוצר	25In
סדרת המוצר	125
סדרת המוצר	8000
סדרת המוצר	25000
סדרת המוצר	S1N 125 R20 Im=500 4p F R

נתונים טכניים

סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר	סדרת המוצר
1	1	1.7	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	25In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R20 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 3p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электromагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	20In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 3p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R25 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	20In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	20In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	20In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 4p F R



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

[illegible]

הנהלת בית דין

$\star$	γ	α	$\sqrt{\gamma}$	$\frac{\gamma}{\alpha}$	$\frac{\gamma}{\alpha^2}$	$\sqrt{\frac{\gamma}{\alpha}}$	$\frac{\gamma}{\alpha^3}$
1	1	1	1.7	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	20In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R25 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=200 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	6.3In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=200 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		ABB		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой	
Артикул:		S1N 125 R32 Im=500 4p P MP		Тип дополнительного расцепителя	Нет	
Ед.измерения:		-		Вид привода	Ручной	
Тип изделия		Выключатель автоматический в литом корпусе		Степень защиты	IP20	
Номинальный ток, А		32		Род тока	Переменный (AC)	
Количество силовых полюсов		4		Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	15.7In	
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)		25		Диапазон рабочих температур	от -25 до +70	
Напряжение, В		690		Номинальный ток корпуса, А	125	
Способ монтажа		Монтажная плата		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000	
Исполнение		Втычное		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000	
				Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R32 Im=500 4p P MP	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R40 Im=500 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R40 Im=500 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R40 Im=500 3p P MP

[illegible][illegible][illegible]

הַיְּהוּדִים

$\star$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 \pi^0$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 \eta$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 \eta'$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 \omega$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 \phi$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 f_0(1370)$	$\gamma \gamma \rightarrow \pi^0 f_0(1710)$
1	0.1	1	1.2	0.13	0.076	0.07	0.692

Выключатель автоматический

S1N 125 R40 Im=500 4p F FC



לפי הסדר הטכני

סדר הטכני	
סדר הטכני	
סדר הטכני	-
סדר הטכני	√
סדר הטכני	40
סדר הטכני	4
סדר הטכני	25
סדר הטכני	690
סדר הטכני	1.7
סדר הטכני	1

סדר הטכני	סדר הטכני
סדר הטכני	125
סדר הטכני	8000
סדר הטכני	25000
סדר הטכני	125 R40 Im=500 4p F FC

הוראות

סדר הטכני	סדר הטכני	סדר הטכני	סדר הטכני	סדר הטכני	סדר הטכני	סדר הטכני
1	1	1.7	0.12	0.103	0.07	0.865

Выключатель автоматический

S1N 125 R40 Im=500 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R40 Im=500 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R40 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия		Степень защиты	IP20
Выключатель автоматический в литом корпусе		Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	40	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.5In
Количество силовых полюсов	4	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Номинальный ток корпуса, А	125
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Исполнение	Втычное	Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R40 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 лит

Выключатель автоматический

S1N 125 R50 Im=500 3p F R



נתונים כלכליים

נתונים כלכליים	
סדרה	
מספר מודל	-
מספר חלקים	√ חלקים
מספר חלקים	50
מספר חלקים	3
מספר חלקים	25
מספר חלקים	690
מספר חלקים	1.2
מספר חלקים	0.13
מספר חלקים	0.076
מספר חלקים	0.07
מספר חלקים	0.692

נתונים כלכליים	
מספר חלקים	125
מספר חלקים	8000
מספר חלקים	25000
מספר חלקים	125 R50 Im=500 3p F R

נתונים כלכליים

סדרה	מספר חלקים	מספר חלקים	מספר חלקים	מספר חלקים	מספר חלקים	מספר חלקים	מספר חלקים
1	1	1.2	0.13	0.076	0.07	0.692	

Выключатель автоматический S1N 125 R50 Im=500 3p P MP



Характеристики

Производитель:		ABB	
Артикул:		S1N 125 R50 Im=500 3p P MP	
Ед.измерения:		-	
Тип изделия		Выключатель автоматический в литом корпусе	
Номинальный ток, А		50	
Количество силовых полюсов		3	
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)		25	
Напряжение, В		690	
Способ монтажа		Монтажная плата	
Исполнение		Втычное	

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R50 Im=500 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R50 Im=500 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R50 Im=500 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R50 Im=500 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R 3 Im= 30 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R63 Im=630 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R 3 Im= 30 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R63 Im=630 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R 3 Im= 30 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R63 Im=630 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R 3 Im= 30 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R63 Im=630 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R 3 Im= 30 4p P MP



Характеристики

Производитель:		ABB	
Артикул:		S1N 125 R 3 Im= 30 4p P MP	
Ед.измерения:		-	
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе		
Номинальный ток, А	63	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Количество силовых полюсов	4	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Вид привода	Ручной
Напряжение, В	690	Степень защиты	IP20
Способ монтажа	Монтажная плата	Род тока	Переменный (AC)
Исполнение	Втычное	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
		Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
		Номинальный ток корпуса, А	125
		Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R63 Im=630 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=400 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный/Постоянный (AC/DC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=400 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R80 Im=800 3p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 3p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R80 Im=800 4p F R



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 4p F R

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R80 Im=800 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический

S1N 125 R100 Im=1000 3p F R



אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן

אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	
סומע פון אײגנשאַפֿטן	
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	-
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	✓ אײגנשאַפֿט פון אײגנשאַפֿטן
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	100
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	3
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	25
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	690
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן

אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	IP20
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן (AC)
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	10In
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	8000
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	125
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	25000
אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן S1N 125 R100 Im=1000 3p F R

אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן

אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	
1	אָרדערונג פון אײגנשאַפֿטן	1	1.2	0.13	0.076	0.07	0.692

Выключатель автоматический S1N 125 R100 Im=1000 3p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R100 Im=1000 3p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.2 кг	0.13 м	0.076 м	0.07 м	0.692 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R100 Im=1000 4p F R



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Σ	100
0	-
√	4
Σ	100
4	4
25	690
△	4
4	4

[illegible]

הַהֲלָא

※	ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ	ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ	√ ᠠᠨ	ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ	ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ	√ ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ	ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ
1	ᠠᠨ	1	1.7 ᠠᠨ	0.12 ᠠᠨ	0.103 ᠠᠨ	0.07 ᠠᠨ	0.865 ᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠᠨᠠ

Выключатель автоматический S1N 125 R100 Im=1000 4p P MP



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:		Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	125
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R100 Im=1000 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

Выключатель автоматический S1N 125 R125 Im=1250 4p F FC



Характеристики

Производитель:		Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:		Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (АС)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R125 Im=1250 4p F FC

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр








Выключатель автоматический S1N 125 R125 Im=1250 4p F R



$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

$$\Sigma \pi = \pi$$

	-
	
	125
	4
	
	
	25
(AC)(IEC/EN 60898)	
	690
	
	

[illegible]

ה'תשס"ח

$\otimes$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$
1	$\frac{1}{2}$	1	1.7 $\frac{1}{2}$	0.12 $\frac{1}{2}$	0.103 $\frac{1}{2}$	0.07 $\frac{1}{2}$	0.865 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

Выключатель автоматический S1N 125 R125 Im=1250 4p P MP



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA000299R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC)(IEC/EN 60898)	25	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	125
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Втычное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический S1N 125 R125 Im=1250 4p P MP

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.7 кг	0.12 м	0.103 м	0.07 м	0.865 литр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>