

Автоматические выключатели Tmax T T2H, T2L, T2N, T2S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Выключатель автоматический T2H 160 MA20 Im=120...240 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051224R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	20	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MA20 Im=120...240 3p F F

Выключатель автоматический T2H 160 MA32 Im=192...384 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051225R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	32	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MA32 Im=192...384 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MA52 Im=314...624 F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051226R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	52	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MA52 Im=312...624 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MA80 Im=480...960 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051227R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	80	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MA80 Im=480...960 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MA100 Im=600...1200 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051228R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	100	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MA100 Im=600...1200 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF1.6 Im=21A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053133R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1.6	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF1,6 Im=21A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF1 Im=13A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053132R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	13I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF1 Im=13A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MF2.5 Im=33A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053135R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF2,5 Im=33A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MF2 Im=26A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053134R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF2 Im=26A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF3.2 Im=42A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053136R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	3.2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF3,2 Im=42A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MF5 Im=65A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053138R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF5 Im=65A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MF6.5 Im=84A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053139R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	6.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.9In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF6,5 Im=84A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF8.5 Im=110A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053140R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	8.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF8,5 Im=110A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MF11 Im=145A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053141R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	11	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF11 Im=145A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 MF12.5 Im=163A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053142R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 MF12,5 Im=163A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=10A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051184R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=10A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=10A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051189R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=10A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=25A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051185R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=25A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=25A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051190R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=25A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051186R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	63	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=63A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051191R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	63	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=63A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051166R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	100	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.35 м	0.25 м	0.2 м	17.5 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=100A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051192R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	100	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=100A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=160A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051188R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=160A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-I In=160A 4p F F N=100%



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051619R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221DS-I In=160A 4p F F N=100%

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-LS In=10A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051148R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	10	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	4	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-LS In=10A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-LS In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051145R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	63	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-LS In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-LS In=63A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051150R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	63	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	4	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 PR221DS-LS In=63A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221MP In=40A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065346R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	40	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221MP In=40A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221MP In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065347R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	63	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221MP In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 PR221MP In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065348R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	100	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2H 160 PR221MP In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD1,6-16 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051028R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	1.6	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD1,6-16 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD1,6-16 4p F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051050R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	1.6	Род тока	Переменный (АС)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD1,6-16 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD2,5-25 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051030R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD2,5-25 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD2,5-25 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051052R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD2,5-25 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD2-20 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электromагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051029R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD2-20 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD2-20 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051051R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В Способ монтажа	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Исполнение	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD2-20 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD3,2-32 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051031R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD3,2-32 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD3,2-32 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051053R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD3,2-32 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD4-40 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051032R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	4	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD4-40 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD5-50 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051033R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD5-50 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD5-50 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051055R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD5-50 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD6,3-63 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051034R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	6.3	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD6,3-63 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD6,3-63 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051056R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	6.3	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD6,3-63 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD8-80 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051035R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	8	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD8-80 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD8-80 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051057R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	8	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD8-80 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD10-100 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051036R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	10
Количество силовых полюсов	3
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	160
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD10-100 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD10-100 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051058R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD10-100 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD12,5-125 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051037R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD12,5-125 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD12,5-125 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051059R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD12,5-125 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD16-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051038R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	31.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD16-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD16-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051060R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	16
Количество силовых полюсов	4
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	31.5I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	160
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD16-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD20-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051039R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	25I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD20-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD20-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051061R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	25I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD20-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD25-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051040R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	20I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD25-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD25-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051062R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	20I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD25-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD32-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051041R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	15.7I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD32-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD32-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051063R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	15.7I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD32-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD40-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051042R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	12.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD40-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD40-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051064R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	12.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD40-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD50-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051043R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD50-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD50-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051065R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD50-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD63-630 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051044R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD63-630 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD63-630 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051066R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD63-630 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD80-800 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051045R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD80-800 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD80-800 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051067R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD80-800 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD125-1250 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051047R1	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	125	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD125-1250 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD125-1250 4p F F InN=100%In



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051119R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD125-1250 4p F F InN=100%In

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD160-1600 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051048R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD160-1600 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2H 160 TMD160-1600 4p F F InN=100%In



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051120R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	70	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2H 160 TMD160-1600 4p F F InN=100%In

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MA20 Im=120...240 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051232R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	20	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MA20 Im=120...240 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MA32 Im=192...384 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051233R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	32	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MA32 Im=192...384 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MA52 Im=312...624 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051234R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	52	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MA52 Im=312...624 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MA80 Im=480...960 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051235R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	80	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MA80 Im=480...960 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF1,6 Im=21A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053144R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1.6	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF1,6 Im=21A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF1 Im=13A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053143R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), A	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF1 Im=13A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF2,5 Im=33A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053146R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF2,5 Im=33A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF2 Im=26A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053145R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF2 Im=26A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF3,2 Im=42A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053147R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	3.2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF3,2 Im=42A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF4 Im=52A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053148R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	4	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF4 Im=52A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF5 Im=65A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053149R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (АС)
Номинальный ток, А	5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF5 Im=65A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF6,5 Im=84A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053150R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	6.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.9In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF6,5 Im=84A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF8,5 Im=110A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053151R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	8.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF8,5 Im=110A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF11 Im=145A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053152R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	11	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF11 Im=145A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 MF12,5 Im=163A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053153R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 MF12,5 Im=163A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-I In=10A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051194R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221DS-I In=10A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-I In=10A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051199R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221DS-I In=10A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-I In=25A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051195R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221DS-I In=25A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-I In=25A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051200R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221DS-I In=25A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-I In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051196R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	63	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221DS-I In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-I In=63A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051201R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	63	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221DS-I In=63A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-LS In=25A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051154R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	25	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-LS In=25A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.12 м	0.103 м	0.091 м	1.125 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-LS In=25A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051159R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	25	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	4	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 PR221DS-LS In=25A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221MP In=40A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065349R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	40	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221MP In=40A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221MP In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065350R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	63	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221MP In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 PR221MP In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065351R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	100	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2L 160 PR221MP In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD1,6-16 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051072R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	1.6	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD1,6-16 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD1,6-16 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051094R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	1.6	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD1,6-16 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD2,5-25 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051074R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD2,5-25 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD2,5-25 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051096R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD2,5-25 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD2-20 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051073R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD2-20 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD2-20 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051095R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD2-20 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD3,2-32 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051075R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD3,2-32 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD3,2-32 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051097R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD3,2-32 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD4-40 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051076R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	4	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD4-40 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD4-40 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051098R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	4	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD4-40 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD5-50 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051077R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD5-50 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD5-50 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051099R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD5-50 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD6,3-63 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051078R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	6.3	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD6,3-63 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD6,3-63 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051100R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	6.3	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD6,3-63 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD8-80 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051079R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	8	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	160
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD8-80 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD8-80 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051101R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	8	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD8-80 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD10-100 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051080R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD10-100 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD10-100 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051102R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	10	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD10-100 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD12,5-125 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051081R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	160
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD12,5-125 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD12,5-125 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051103R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD12,5-125 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD16-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051082R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	31.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD16-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD16-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051104R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	16	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	31.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD16-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD20-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051083R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	20	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	25I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD20-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD20-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051105R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	20
Количество силовых полюсов	4
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	25I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	160
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD20-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD25-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051084R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	20I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD25-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD25-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051106R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	20I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD25-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD32-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051085R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	15.7I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD32-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD32-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051107R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	32	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	15.7I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD32-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD40-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051086R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	12.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD40-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD40-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051108R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	12.5In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD40-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD50-500 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051087R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD50-500 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD50-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051109R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD50-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD63-630 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051088R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD63-630 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD63-630 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051110R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD63-630 4p F F







Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD100-1000 3p F F



$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

	1000 Σ
	85 Σ
	100 A
	70 ... 100 Σ
	- Σ
	IP2X
	√Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	Σ
	3

Выключатель автоматический T2L 160 TMD100-1000 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051112R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD100-1000 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD100-1000 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051112R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD100-1000 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD125-1250 3p F F



Характеристики товара

Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	1250 A
Номин. откл. способность (Icu) при 400 В 50 Гц	85 кА
Монтаж на DIN рейку с проф.	Нет
Моторный привод встроенный	Нет
Защита от замыканий на землю	Нет
Номин. ток	125A
Диапазон установки тока расцепления	87.5 ... 125 A
Тип подключения	Болтовое соединение
Степень защиты	IP2X
Конструкция	Встраив. устройство фиксированной установки
Возможность установки индикатора отключ.	Да
Моторный привод опционально	Да
Вид подключения главной электр. цепи	Подключение спереди
Тип элемента управления	Рычажковый
Вместе с расцепителем минимального напряжения	Нет
Кол-во полюсов	3

Выключатель автоматический T2L 160 TMD125-1250 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051121R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD125-1250 4p F F I _n N=100%I _n

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2L 160 TMD160-1600 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051092R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD160-1600 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 л

Выключатель автоматический T2L 160 TMD160-1600 4p F F InN=100%In



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051122R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	85	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2L 160 TMD160-1600 4p F F InN=100%In

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MA32 Im=192...384 3p F F



Выключатель автоматический T2N 160 MA52 Im=312...624 3p F F



Характеристики

- Бренд
- Вид устройства
- Вид подключения главной электрич. цепи
- Возможность установки индикатора отключения
- Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания
- Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов
- Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов
- Количество вспомогат. переключающих контактов
- Количество полюсов
- Комплексная защита от замыканий на землю
- Конструкция прибора
- Моторный привод (дополнительно)
- Моторный привод встроенный
- Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц
- Номин. отключающая способность Icu при 400 В, АС
- Номин. продолжительный ток Iu
- Номин. раб. напряжение
- Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем)
- С расцепителем минимального напряжения
- Степень защиты (IP)
- Тип подключения силовой электрич. цепи
- Тип расцепителя
- Тип элемента управления

- ABB (LP)
- Автоматический выключатель (автомат) защиты двигателя
- EV009502
- Да
- 0 - 0 А
- 0
- 0
- 0
- 3
- Нет
- Встраиваемое устройство стационарной установки
- Да
- Нет
- 36
- 36 кА
- 160 А
- 0 - 0 В
- Нет
- Нет
- IP20
- EV008864
- Термомагнитный
- EV001252

Выключатель автоматический T2N 160 MF1,6 Im=21A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053111R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1.6	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF1,6 Im=21A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF1 Im=13A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053110R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF1 Im=13A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF2,5 Im=33A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053113R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF2,5 Im=33A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF2 Im=26A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053112R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF2 Im=26A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF3,2 Im=42A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053114R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	3.2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF3,2 Im=42A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF5 Im=65A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053116R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF5 Im=65A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF6,5 Im=84A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053117R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	6.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.9In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF6,5 Im=84A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF8,5 Im=110A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053118R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	8.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF8,5 Im=110A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF11 Im=145A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053119R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	11	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF11 Im=145A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 MF12,5 Im=163A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053120R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	12.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 MF12,5 Im=163A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=10A 3p F F



Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051163R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=10A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=25A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051164R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=25A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.35 м	0.25 м	0.2 м	17.5 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=25A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051170R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	25	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=25A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051165R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	63	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.35 м	0.25 м	0.2 м	17.5 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=63A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051171R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	63	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=63A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051166R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	100	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.35 м	0.25 м	0.2 м	17.5 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=100A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051172R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	100	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=100A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.3 м	0.2 м	0.2 м	12 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=160A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051168R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=160A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.35 м	0.25 м	0.2 м	17.5 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-I In=160A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051617R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221DS-I In=160A 4p F F N=100%

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=25A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051124R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	25	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=25A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.12 м	0.103 м	0.091 м	1.125 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=25A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051129R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	25	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=25A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.57 кг	0.145 м	0.135 м	0.13 м	2.545 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051125R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	63	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.12 м	0.103 м	0.091 м	1.125 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=63A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051130R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	63
Количество силовых полюсов	3
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата

Исполнение	Стационарное
Тип расцепителя	Электронный
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	160
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=63A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.12 м	0.103 м	0.091 м	1.125 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051126R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Серия Номинальный ток, А	Tmax T100	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221DS-LS In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.12 м	0.103 м	0.091 м	1.125 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065352R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	63	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=63A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065355R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	63	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	4	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=63A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065353R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	100	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=100A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065356R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	100	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	4	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=100A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=160A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065354R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	160	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 PR221GP In=160A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221MP In=40A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065340R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	40	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221MP In=40A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221MP In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065341R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	160	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221MP In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 PR221MP In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065342R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	160	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2N 160 PR221MP In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD3,2-32 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050943R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD3,2-32 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD3,2-32 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050965R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD3,2-32 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD4-40 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050966R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	4	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD4-40 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD20-500 3p F F

Характеристики

Кол-во полюсов	3
Номинальный ток	20 A
Отключающая способность, Icu (380-400V AC)	36 кА



Выключатель автоматический T2N 160 TMD25-500 3p F F

Характеристики

Бренд
Вид устройства
Вид подключения главной электрич. цепи
Возможность установки индикатора отключения
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания
Диапазон уставки тока расцепления
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов
Количество вспомогат. переключающих контактов
Количество полюсов
Комплексная защита от замыканий на землю
Конструкция прибора
Моторный привод (дополнительно)
Моторный привод встроенный
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц
Номин. продолжительный ток Iu
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем)
С расцепителем минимального напряжения
Степень защиты (IP)
Тип подключения силовой электрич. цепи
Тип элемента управления

ABB (LP)
Силовой автоматический выключатель
Подключение спереди
Да
0 - 0 А
0 - 0 А
0
0
0
3
Нет
Встраиваемое устройство стационарной установки
Да
Нет
36 кА
25 А
Нет
Нет
IP20
Болтовое соединение
Рычажковый (перекидной рычаг)



Выключатель автоматический T2N 160 TMD40-500 3p F F

Характеристики

Кол-во полюсов	3
Номинальный ток	40 А
Отключающая способность, I_{cu} (380-400V AC)	36 кА



Выключатель автоматический T2N 160 TMD40-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050976R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	12.5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD40-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD50-500 3p F F



Характеристики

Бренд	ABB (LP)
Вид устройства	Силовой автоматический выключатель
Вид подключения главной электрич. цепи	Подключение спереди
Возможность установки индикатора отключения	Да
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания	0 - 0 A
Диапазон уставки тока расцепления	0 - 0 A
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогат. переключающих контактов	0
Количество полюсов	3
Комплексная защита от замыканий на землю	Нет
Конструкция прибора	Встраиваемое устройство стационарной установки
Моторный привод (дополнительно)	Да
Моторный привод встроенный	Нет
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц	36 кА
Номин. продолжительный ток Iu	50 A
Подходит для монтажа на DIN-рейку (с ?-профилем)	Нет
С расцепителем минимального напряжения	Нет
Степень защиты (IP)	IP20
Тип подключения силовой электрич. цепи	Болтовое соединение
Тип элемента управления	Рычажковый (перекидной рычаг)

Выключатель автоматический T2N 160 TMD50-500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050977R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	50	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD50-500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMD63-630 3р F F

Характеристики

Кол-во полюсов	3
Номинальный ток	63 A
Отключающая способность, I_{cu} (380-400V AC)	36 кА



Выключатель автоматический T2N 160 TMD100-1000 3р F F

Характеристики

Кол-во полюсов	3
Номинальный ток	100 A
Отключающая способность, I_{cu} (380-400V AC)	36 кА



Выключатель автоматический T2N 160 TMD100-1000 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050980R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMD100-1000 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMG 25-160 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061867R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	6.4I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMG 25-160 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMG 40-200 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA061868R1	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	40	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMG 40-200 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMG 63-200 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061869R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3.2I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMG 63-200 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMG 80-240 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061870R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMG 80-240 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMG 100-300 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061871R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMG 100-300 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2N 160 TMG 160-480 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061873R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2N 160 TMG 160-480 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MA20 Im=120...240 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051216R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MA20 Im=120...240 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MA32 Im=192...384 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051217R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	32	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MA32 Im=192...384 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MA52 Im=312...624 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051218R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (АС)
Номинальный ток, А	52	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (АС) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MA52 Im=312...624 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.12 м	0.103 м	0.091 м	1.125 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MA80 Im=480...960 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA051219R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MA80 Im=480...960 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF1,6 Im=21A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053122R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1.6	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF1,6 Im=21A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF1 Im=13A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053121R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	1	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	13I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF1 I _m =13A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF2,5 Im=33A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053124R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF2,5 Im=33A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF2 Im=26A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053123R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF2 Im=26A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF3,2 Im=42A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053125R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	3.2	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF3,2 Im=42A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF4 Im=52A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053126R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), A	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF4 Im=52A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF5 Im=65A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053127R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF5 Im=65A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF6,5 Im=84A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053128R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	6.5	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	12.9In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF6,5 Im=84A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF8,5 Im=110A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053129R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF8,5 Im=110A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF11 Im=145A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053130R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13.2In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF11 Im=145A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 MF12,5 Im=163A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20
Артикул:	1SDA053131R1	Тип расцепителя	Электромагнитный
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Род тока	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	160	Высота, мм	130
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	13In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 MF12,5 Im=163A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221DS-I In=10A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051174R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	3	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 PR221DS-I In=10A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.35 м	0.25 м	0.2 м	17.5 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221DS-I In=10A 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA051179R1	Степень защиты	IP20 Электронный
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	Вид привода	Переменный (AC)
Номинальный ток, А	10	Род тока	130
Количество силовых полюсов	4	Высота, мм	
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Глубина, мм	70
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Ширина, мм	90
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 PR221DS-I In=10A 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221GP In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065358R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	63	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 PR221GP In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221GP In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065359R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	100	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 PR221GP In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221GP In=160A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Исполнение	Стационарное
Артикул:	1SDA065360R1	Тип расцепителя	Электронный
Ед.измерения:	-	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Вид привода	Ручной
Номинальный ток, А	160	Степень защиты	IP20
Количество силовых полюсов	3	Род тока	Переменный (AC)
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 PR221GP In=160A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221MP In=40A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065343R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	40	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 PR221MP In=40A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221MP In=63A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065344R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	63	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 PR221MP In=63A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 PR221MP In=100A 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Степень защиты	IP20 Электронный
Артикул:	1SDA065345R1	Тип расцепителя	Ручной
Ед.измерения:	-	Вид привода Род	Переменный (AC)
Тип изделия	Выключатель автоматический защиты электродвигателя	тока Высота, мм	130
Номинальный ток, А	100	Диапазон рабочих температур	
Количество силовых полюсов	3	Глубина, мм	от -25 до +70
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Ширина, мм	70
Напряжение, В	690		90
Способ монтажа	DIN-рейка/Монтажная плата	Специальное исполнение	Тепловая память при дополнительном питании
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический для защиты электродвигателей T2S 160 PR221MP In=100A 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD1,6-16 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050984R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	1.6	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD1,6-16 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD1,6-16 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051006R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	1.6
Количество силовых полюсов	4
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	160
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD1,6-16 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD2,5-25 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050986R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD2,5-25 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD2,5-25 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051008R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD2,5-25 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD2-20 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050985R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD2-20 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.162 кг	0.145 м	0.13 м	0.125 м	2.356 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD2-20 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051007R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD2-20 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD3,2-32 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050987R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD3,2-32 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD3,2-32 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051009R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	3.2	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD3,2-32 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD4-40 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050988R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	4	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD4-40 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD4-40 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051010R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	4	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD4-40 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD5-50 3p F F



אמצעי בטיחות

לפני פתיחת המכסה, יש להגדיל את המצב ל"OFF" באמצעות כפתור ירוק.	50 Σ
הזרם המרבי (Icu) 400 V 50 A	50 Σ
הזרם המרבי DIN	ר
הזרם המרבי	ר
הזרם המרבי	ר
הזרם המרבי	5A
הזרם המרבי	3.5 ... 5 Σ
הזרם המרבי	הזרם המרבי
הזרם המרבי	IP2X
הזרם המרבי	הזרם המרבי
הזרם המרבי	ר
הזרם המרבי	ר
הזרם המרבי	הזרם המרבי
הזרם המרבי	הזרם המרבי
הזרם המרבי	ר
הזרם המרבי	3

Выключатель автоматический T2S 160 TMD5-50 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051011R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD5-50 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD8-80 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050991R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	8	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD8-80 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD8-80 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051013R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	8	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD8-80 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD12,5-125 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA050993R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD12,5-125 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMD12,5-125 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051015R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	12.5	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMD12,5-125 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 25-160 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061883R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	6.4I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 25-160 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 25-160 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061891R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	25	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	6.4I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 25-160 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 40-200 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061884R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 40-200 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 40-200 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061884R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 40-200 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 40-200 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061892R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	40	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 40-200 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 63-200 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061885R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3.2I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 63-200 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 63-200 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA061893R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	63
Количество силовых полюсов	4
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3.2I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	160
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 63-200 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 80-240 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061886R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 80-240 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 80-240 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061894R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 80-240 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 100-300 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061887R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 100-300 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 100-300 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061895R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 100-300 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 125-375 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061888R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 125-375 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 125-375 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061896R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 125-375 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 160-480 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061889R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 160-480 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	1.5 кг	0.13 м	0.09 м	0.07 м	0.819 литр

Выключатель автоматический T2S 160 TMG 160-480 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA061897R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	3In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	160
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T2S 160 TMG 160-480 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2 кг	0.13 м	0.12 м	0.07 м	1.092 литр



Алматы (727)345-47-04	Ангарск (3955)60-70-56	Архангельск (8182)63-90-72	Астрахань (8512)99-46-04	Барнаул (3852)73-04-60	Белгород (4722)40-23-64	Благовещенск (4162)22-76-07	Брянск (4832)59-03-52	Владивосток (423)249-28-31	Владикавказ (8672)28-90-48	Владимир (4922)49-43-18	Волгоград (844)278-03-48	Вологда (8172)26-41-59	Воронеж (473)204-51-73	Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06	Ижевск (3412)26-03-58	Иркутск (395)279-98-46	Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81	Калуга (4842)92-23-67	Кемерово (3842)65-04-62	Киров (8332)68-02-04	Коломна (4966)23-41-49	Кострома (4942)77-07-48	Краснодар (861)203-40-90	Красноярск (391)204-63-61	Курск (4712)77-13-04	Курган (3522)50-90-47	Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13	Москва (495)268-04-70	Мурманск (8152)59-64-93	Набережные Челны (8552)20-53-41	Нижний Новгород (831)429-08-12	Новокузнецк (3843)20-46-81	Ноябрьск (3496)41-32-12	Новосибирск (383)227-86-73	Омск (3812)21-46-40	Орел (4862)44-53-42	Оренбург (3532)37-68-04	Пенза (8412)22-31-16	Петрозаводск (8142)55-98-37	Псков (8112)59-10-37	Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Рязань (4912)46-61-64	Самара (846)206-03-16	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Саратов (845)249-38-78	Севастополь (8692)22-31-93	Саранск (8342)22-96-24	Симферополь (3652)67-13-56	Смоленск (4812)29-41-54	Сочи (862)225-72-31	Ставрополь (8652)20-65-13	Сургут (3462)77-98-35	Сыктывкар (8212)25-95-17	Тамбов (4752)50-40-97	Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07	Томск (3822)98-41-53	Тула (4872)33-79-87	Тюмень (3452)66-21-18	Улан-Удэ (3012)59-97-51	Уфа (347)229-48-12	Хабаровск (4212)92-98-04	Чебоксары (8352)28-53-07	Челябинск (351)202-03-61	Череповец (8202)49-02-64	Чита (3022)38-34-83	Якутск (4112)23-90-97	Ярославль (4852)69-52-93		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	

Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +375-257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47
-------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>