

Автоматические выключатели Tmax T T3D, T3N, T3S

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>

Выключатель-разъединитель T3D 250 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Количество силовых полюсов	3
Артикул:	1SDA051327R1	Исполнение	Стационарное
Ед.измерения:	-	Тип расцепителя	Без расцепителя
Тип изделия	Выключатель-разъединитель в литом корпусе	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Напряжение, В	690	Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20	Род тока	Переменный (AC)
Способ монтажа	Монтажная плата	Номинальный ток корпуса, А	250
		Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель-разъединитель T3D 250 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.13 м	0.102 м	0.07 м	0.928 литр

Выключатель-разъединитель T3D 250 4p F F



1. **אחראיות**

2. אחראיות	690 V
3. אחראיות	4
4. אחראיות	4
5. אחראיות	250A
6. אחראיות	4
7. אחראיות	4
8. אחראיות	4
9. אחראיות	4
10. אחראיות	4
11. אחראיות	4
12. אחראיות	4
13. אחראיות	4
14. אחראיות	4
15. אחראיות	4
16. אחראיות	4
17. אחראיות	4
18. אחראיות	4
19. אחראיות	4
20. אחראיות	4
21. אחראיות	4
22. אחראיות	4
23. אחראיות	4
24. אחראיות	4
25. אחראיות	4
26. אחראיות	4
27. אחראיות	4
28. אחראיות	4
29. אחראיות	4
30. אחראיות	4
31. אחראיות	4
32. אחראיות	4
33. אחראיות	4
34. אחראיות	4
35. אחראיות	4
36. אחראיות	4
37. אחראיות	4
38. אחראיות	4
39. אחראיות	4
40. אחראיות	4
41. אחראיות	4
42. אחראיות	4
43. אחראיות	4
44. אחראיות	4
45. אחראיות	4
46. אחראיות	4
47. אחראיות	4
48. אחראיות	4
49. אחראיות	4
50. אחראיות	4
51. אחראיות	4
52. אחראיות	4
53. אחראיות	4
54. אחראיות	4
55. אחראיות	4
56. אחראיות	4
57. אחראיות	4
58. אחראיות	4
59. אחראיות	4
60. אחראיות	4
61. אחראיות	4
62. אחראיות	4
63. אחראיות	4
64. אחראיות	4
65. אחראיות	4
66. אחראיות	4
67. אחראיות	4
68. אחראיות	4
69. אחראיות	4
70. אחראיות	4
71. אחראיות	4
72. אחראיות	4
73. אחראיות	4
74. אחראיות	4
75. אחראיות	4
76. אחראיות	4
77. אחראיות	4
78. אחראיות	4
79. אחראיות	4
80. אחראיות	4
81. אחראיות	4
82. אחראיות	4
83. אחראיות	4
84. אחראיות	4
85. אחראיות	4
86. אחראיות	4
87. אחראיות	4
88. אחראיות	4
89. אחראיות	4
90. אחראיות	4
91. אחראיות	4
92. אחראיות	4
93. אחראיות	4
94. אחראיות	4
95. אחראיות	4
96. אחראיות	4
97. אחראיות	4
98. אחראיות	4
99. אחראיות	4
100. אחראיות	4

Выключатель автоматический T3N 250 TMG 63-400 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055112R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	6.3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3N 250 TMG 63-400 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3N 250 TMG 80-400 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055106R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3N 250 TMG 80-400 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3N 250 TMG 80-400 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055113R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	36	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3N 250 TMG 80-400 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD63-630 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051263R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD63-630 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD63-630 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051274R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD63-630 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD80-800 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051264R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	10In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD80-800 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD80-800 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051275R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD80-800 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD100-1000 3p F F



Автоматический выключатель

Исполнение: F

Передние выводы: F

Полюсов: 3-полюсный

Номин.ток выключателя, А: 250 А (40°C)

Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании.: 50 kA (415В)

Характеристика срабатывания: S

Уставк.сраб.макс.расц.,А: 1000 А

Расцепитель: T3S 250 TMD 100-1000

Номинальный ток расцепителя, А: 100 А

Выключатель автоматический T3S 250 TMD100-1000 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051276R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	100
Количество силовых полюсов	4
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	250
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD100-1000 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD125-1250 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB
Артикул:	1SDA051307R1
Ед.измерения:	-
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Номинальный ток, А	125
Количество силовых полюсов	4
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50
Напряжение, В	690
Способ монтажа	Монтажная плата
Исполнение	Стационарное

Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Тип дополнительного расцепителя	Нет
Вид привода	Ручной
Степень защиты	IP20
Род тока	Переменный (AC)
Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Номинальный ток корпуса, А	250
Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD125-1250 4p F F I _n =100%I _n

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD200-2000 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051309R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	200	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD200-2000 4p F F I _n N=100%I _n

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMD250-2500 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA051280R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	250	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	10I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMD250-2500 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 63-400 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055119R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	6.3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 63-400 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 63-400 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055126R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	63	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	6.3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 63-400 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 80-400 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055120R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 80-400 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 80-400 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055127R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	80	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	5I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 80-400 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 100-400 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055121R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	4I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 100-400 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 100-400 4p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055128R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	100	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	4I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 100-400 4p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 125-400 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055122R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	125	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3.2I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 125-400 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 160-480 3p F F



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055123R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	160	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	3	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (I _m), А	3I _n
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 160-480 3p F F

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.1 кг	0.15 м	0.105 м	0.07 м	1.103 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 200-600 4p F F InN=00%In



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055131R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	200	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	3In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 200-600 4p F F InN=100%In

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

Выключатель автоматический T3S 250 TMG 250-750 4p F F InN=00%In



Характеристики

Производитель:	ABB	Тип расцепителя	Электромагнитный,тепловой
Артикул:	1SDA055132R1	Тип дополнительного расцепителя	Нет
Ед.измерения:	-	Вид привода	Ручной
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Степень защиты	IP20
Номинальный ток, А	250	Род тока	Переменный (AC)
Количество силовых полюсов	4	Уставка срабатывания магнитного расцепителя (Im), А	3In
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	50	Диапазон рабочих температур	от -25 до +70
Напряжение, В	690	Номинальный ток корпуса, А	250
Способ монтажа	Монтажная плата	Коммутационная износостойкость (кол-во циклов)	8000
Исполнение	Стационарное	Механическая износостойкость (кол-ко циклов)	25000
		Наименование в прайсе производителя	Выключатель автоматический T3S 250 TMG 250-750 4p F F InN=100%In

Упаковка

№	Упаковка	Емкость	Вес	Длина	Ширина	Высота	Объем
1	шт	1	2.7 кг	0.15 м	0.14 м	0.075 м	1.575 литр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ahk@nt-rt.ru || сайт: <https://abbswitch.nt-rt.ru>